

タスクAPI

更新日	更新内容
2018/4/25	新規作成
2019/7/31	フォーマット修正
2019/9/27	フォーマット修正 シート「参照」 ・ リクエストパラメータを新規追加
2019/12/26	フォーマット修正
2020/8/1	フォーマット修正
2020/8/1	シート「参照」 ・ POSTパラメータを新規追加 search[business_activity_name] : インサイドセールス名 ・ レスポンスを新規追加 tasks[][business_activity_name] : インサイドセールス名
2020/8/31	フォーマット修正
2020/8/31	シート「エラーメッセージ」 ・ エラーメッセージを新規追加 パラメータ名 : items[<item_id>]
2020/12/24	フォーマット修正
2021/4/22	フォーマット修正
2021/4/22	シート「登録」 ・ リクエストパラメータを新規追加 notification_permit_flg : 通知許可フラグ シート「更新」 ・ リクエストパラメータを新規追加 notification_permit_flg : 通知許可フラグ
2021/12/18	シート「エラーメッセージ」 ・ エラーメッセージを新規追加 パラメータ名 : items[<item_id>] (ファイル添付)
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・ エラーメッセージを修正 パラメータ名 : note 修正前 : タスク詳細は3000文字以内で入力してください。 修正後 : タスク詳細は5000文字以内で入力してください。 パラメータ名 : items[<item_id>] (テキストエリア) 修正前 : {項目名}は3000文字以内で入力してください。 修正後 : {項目名}は5000文字以内で入力してください。

タスクAPI 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/tasks/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作確認	
操作確認の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	タスク登録APIがリクエストされました。
機能	タスク管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	[true] 通知許可 [false] 通知を許可しない ※省略したは、値が未入力または、不正な値の場合は通知を許可しない •制御する通知 - タスク開始通知	

パラメータ	説明	型	制約	必須
client_id	会社ID	一意値	登録されている会社のIDのみ	
title	タスク名	文字列	255文字以内	○
user_id	営業担当ユーザーID	一意値	登録されているユーザーのIDのみ	
expiration_on	期限	時刻	文字列を指定した場合は、「空」で登録	
status	ステータス	一意値	登録されているステータスのみ	○
priority_kbn_id	優先度ID	一意値	登録されている優先度のIDのみ	
note	タスク詳細	文字列	5000文字以内	
task_category_id[]	タスクカテゴリID	一意値(配列)	登録されているタスクカテゴリのIDのみ	
lead_id[]	氏名ID	一意値(配列)	登録されているリードのIDのみ	
deal_id	該当する商談ID	一意値	登録されている商談のIDのみ	
daily_report_id	該当する報告ID	一意値	登録されている報告のIDのみ	
campaign_id	該当するキャンペーンID	一意値	登録されているキャンペーンのIDのみ	
update_notice_flg	タスク担当通知先（営業担当前）	真偽値		
set_task_notice_user_id[]	タスク担当通知先（任意のユーザーID）	一意値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ	
incomplete_alert_flg	未完了タスク通知先（営業担当前）	真偽値		
incomplete_alert_user_id[]	未完了タスク通知先（任意のユーザーID）	一意値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ	
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	一意値	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択数に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	一意値	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択数に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	一意値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択数に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「」を始めて13桁 (カンでは含めない)	

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		生成したタスクのID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

[id: 1234]

タスクの属性、管理メニューとコメント、イベントフォーム

イベントコメント	task_alert%task%update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼事件情報

通知情報の取得	登録するID情報
通知日時	タスクイベント時
ユーザー名	タスクイベントにユーザーの名前
メールアドレス	タスクイベントにユーザーのメールアドレス
通知内容	タスク情報とタスクイベントが混在した、
種類	タスク管理
状態	実行

▼タスクイベント時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
url_key	APIキー	文字列	※角括弧で「%url%」を指定しない ※省略または空、空白を代入しない。不正な値の場合は通知が実行されない	○	046248b70a3-4a40-8330-66677a094e0d
notification_permid_fg	通知許可フラグ	数値型	※ 0: 実行する通知 タスクの属性値 (更新時に更新後の値が指定されない場合は、通知時に更新前の値が指定されている場合でも更新前の値に適用しない。)		true

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
id	タスクID	キー値	登録されているタスクIDのみ	○	1
client_id	クライアントID	キー値	登録されているクライアントIDのみ		1234
title	タスク名	文字列	255文字以内		
user_id	管理者が作成したユーザーID	キー値	登録されているユーザーIDのみ		
expiration_unit	期間	数値	文字列を指定した場合は、「日」で登録		
status	ステータス	キー値	登録されているステータスのみ		
priority_attr_id	優先度	キー値	登録されている優先度IDのみ		
note	タスク説明	文字列	1000文字以内		
task_category_id[]	タスクカテゴリ	キー値配列	登録されているタスクカテゴリIDのみ		
task_id[]	タスクID	キー値配列	登録されているタスクIDのみ		
task_id	保存するタスクID	キー値	登録されているタスクIDのみ		
daily_report_id	保存する報告ID	キー値	登録されている報告IDのみ		
update_notice_fg	タスク更新通知 (管理者が作成)	数値型			
url_notice_user_id[]	タスク更新通知宛 (対象ユーザーID)	キー値配列	登録されているユーザーIDのみ		
incomplete_alert_fg	未完了タスク通知 (管理者が作成)	数値型			
incomplete_alert_user_id[]	未完了タスク通知宛 (対象ユーザーID)	キー値配列	登録されているユーザーIDのみ		
item<=<item_id+1	カスタム通知フィールド	文字列			カスタムテキスト
item<=<item_id+1	カスタム通知フィールド(2行)	文字列			カスタムパラグラフ
item<=<item_id+1	カスタム通知(3行)	文字列	文字列として登録		255文字以内
item<=<item_id+1	カスタム通知(3行ボタン)	キー値	カスタム通知管理で登録されている通知IDのみ 絶対的に存在する通知IDが登録される	1	
item<=<item_id+1	カスタム通知(リストボタン)	キー値	カスタム通知管理で登録されている通知IDのみ 絶対的に存在する通知IDが登録される	2	
item<=<item_id+1[]	カスタム通知(チェックボックス)	キー値配列	カスタム通知管理で登録されている通知IDのみ 絶対的に存在する通知IDが登録される	3	
item<=<item_id+1	カスタム通知(数値)	数値	「1」を省略して100 (5-7桁で指定可能)	400	

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成したタスクID
errors	バリエーション			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの説明

▼レスポンスサンプル(参考)

{ "id": 1234 }

タスクAPI 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/task/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	タスク削除APIがリクエストされました。
機能	タスク管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4ca0-8300-66877ed64ecd

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	タスクのID	数値	登録されているタスクのIDのみ	○	1

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	削除したタスクのID
errors	バツシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }
説明

タスクAPI エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
id		○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id		○	○	存在しないIDが指定されているとき	タスクは存在しません。
title	○	○		値が空白のとき	タスク名を入力してください。
title	○	○		長さが255超えの場合	タスク名は255文字以内で入力してください。
user_id	○	○		項目以外の値のとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です
status	○	○		値が空白のとき	ステータスを入力してください。
status	○	○		項目以外の値のとき	ステータスは不正な値です。
priority_kbn_id	○	○		項目以外の値のとき	優先度IDは不正な値です。
note	○	○		長さが5000超えの場合	タスク詳細は5000文字以内で入力してください。
task_category_ids[]	○	○		存在しない値の場合はエラー	タスクカテゴリIDは不正な値です。
client_id	○	○		存在しない値の場合はエラー	会社IDは不正な値です。
campaign_ids[]	○	○		存在しない値の場合はエラー	キャンペーンIDは不正な値です。
lead_ids[]	○	○		存在しない値の場合はエラー	氏名IDは不正な値です。
daily_report_id	○	○		存在しない値の場合はエラー	該当する報告IDは不正な値です。
deal_id	○	○		存在しない値の場合はエラー	該当する商談IDは不正な値です。
update_notice_flg	○	○		項目以外の値のとき	タスク割当通知先（営業担当者）は不正な値です。
set_task_notice_user_ids[]	○	○		項目以外の値のとき	タスク割当通知先（任意のユーザーID）は不正な値です。
incomplete_alert_flg	○	○		項目以外の値のとき	未完了タスク通知先（営業担当者）は不正な値です。
incomplete_alert_user_ids[]	○	○		項目以外の値のとき	未完了タスク通知先（任意のユーザーID）は不正な値です。
items[<item_id>]（テキスト）	○	○		3001文字以上入力	〈項目名〉は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	○	○		5001文字以上入力	〈項目名〉は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	○	○		存在しない日付の場合	〈項目名〉は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	〈項目名〉は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	〈項目名〉は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	〈項目名〉は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値が整数以外のとき	〈項目名〉は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	〈項目名〉は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID カンマ区切り}）
items[<item_id>]（ファイル添付）	○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。