

リードAPI

更新日	更新内容
2018/2/24	新規作成
2019/7/31	フォーマット修正 「参照」シート
2019/9/27	フォーマット修正 シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加
2019/12/26	フォーマット修正
2020/8/1	フォーマット修正
2020/8/1	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 pattern_match[client_name][normalized] : 会社名の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[client][name][normalized] : 会社名の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[client][name_kana][normalized] : 会社名カナの検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[family_name][normalized] : 氏名（姓）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[first_name][normalized] : 氏名（名）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[family_name_kana][normalized] : 姓（カナ）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[first_name_kana][normalized] : 名（カナ）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[name][normalized] : 氏名の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[tel][normalized] : 電話番号の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[fax][normalized] : FAXの検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[mobile_tel][normalized] : 携帯電話番号の検索方式（正規化検索 or 通常検索）
2020/8/31	フォーマット修正
2020/8/31	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名 : items[<item_id>]
2020/10/29	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 search[picture_hash_flg] : SFDC（セールスフォースドットコム）連携
2020/12/24	フォーマット修正
2021/4/22	フォーマット修正
2021/4/22	シート「参照」 ・正規化検索についての説明を追加
2021/12/18	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名 : items[<item_id>]（ファイル添付）
2022/2/4	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを修正 パラメータ名 : id : リードキー重複の場合 修正前 : リードキーが重複するため更新できません。 修正後 : リードの名寄せキーが重複するため更新できません。重複マージをご検討ください。
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを修正 パラメータ名 : note 修正前 : メモは3000文字以内で入力してください。 修正後 : メモは5000文字以内で入力してください。 パラメータ名 : items[<item_id>]（テキストエリア） 修正前 : {項目名}は3000文字以内で入力してください。 修正後 : {項目名}は5000文字以内で入力してください。

リードAPI 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作確認

操作確認の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	リード登録APIがリクエストされました。
機能	リード管理
処理	登録

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
client_id	会社ID	一意値	登録されている会社のIDのみ	○
organization_id	部署ID	一意値	登録されている会社のIDのみ	
post	役職	文字列	255文字以内	
family_name	姓	文字列	100文字以内	○
first_name	名	文字列	100文字以内	
family_name_kana	姓(カナ)	文字列	100文字以内	
first_name_kana	名(カナ)	文字列	100文字以内	
tel	電話番号	文字列	100文字以内	
extension	内線番号	数値	整数のみ 8文字以内	
fax	FAX	文字列	100文字以内	
email	メールアドレス	文字列	200文字以内	
mobile_tel	携帯電話番号	文字列	100文字以内	
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列	100文字以内	
zip	郵便番号	文字列	50文字以内	
pref_id	郵便物振コード	一意値	「郵便物振」の選択時に存在するIDのみ	
address	住所	文字列	255文字以内	
url	URL	文字列	255文字以内	
lead_status	リードステータス	一意値	「リードステータス」の選択時に存在するIDのみ	
tag_id[*]	タグID	一意値(配列)	「タグ」の選択時に存在するIDのみ ※「タグ1」というタグがあった場合、タグそのものの名称ではなく、IDを指定	
latitude	緯度	浮動小数点	整数3桁、小数14桁以内	
longitude	経度	浮動小数点	整数3桁、小数14桁以内	
lead_source_kbn_id	リードソースID	一意値	選択数管理の「リード管理-リードソース」に登録しているIDのみ	
lead_source	リードソース詳細	文字列	3000文字以内	
note	メモ	文字列	5000文字以内	
interest_product_type_id[*]	興味商品	一意値(配列)	選択数管理の「リード管理-興味商品」に登録しているIDのみ	
error_mail_flg	メールエラー	真偽値	0 or 1	
error_tel_flg	電話番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_fax_flg	FAX番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_address_flg	住所エラー	真偽値	0 or 1	
not_mail_flg	メール拒否	真偽値	0 or 1	
not_tel_flg	電話番号拒否	真偽値	0 or 1	
not_fax_flg	FAX配信拒否	真偽値	0 or 1	
not_dm_flg	DM配信拒否	真偽値	0 or 1	
competitor_flg	競合企業	真偽値	0 or 1	
important_customer_flg	重要顧客	真偽値	0 or 1	
end_user_flg	エンドユーザー	真偽値	0 or 1	
store_flg	販売店	真偽値	0 or 1	
customer_id	顧客ID	文字列	255文字以内	
owner_user_id	営業担当ユーザーID	文字列	登録しているユーザーのIDのみ	
user_id[*]	名利所有権ユーザーID	一意値	登録されているユーザーのIDのみ	
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	一意値	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	一意値	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	配列	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて13桁 (カンマは含めない)	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	一意値	存在するユーザーIDの順で指定 例) 123282	

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		生成したリードのID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

[id: 1234]

リードAPI 更新系エンドポイント: インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作概要

操作概要の項目	登録するロク内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	リード更新APIがリクエストされました。
機能	リード管理
処理	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	リードID	キー値	登録されているリードIDのみ	○
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○
organization_id	部署ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	
post	役職	文字列	255文字以内	
family_name	姓	文字列	100文字以内	
first_name	名	文字列	100文字以内	
family_name_kana	姓(カナ)	文字列	100文字以内	
first_name_kana	名(カナ)	文字列	100文字以内	
tel	電話番号	文字列	100文字以内	
extension	内線番号	数値	整数のみ 8文字以内	
fax	FAX	文字列	100文字以内	
email	メールアドレス	文字列	200文字以内	
mobile_tel	携帯電話番号	文字列	100文字以内	
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列	100文字以内	
zip	郵便番号	文字列	50文字以内	
pref_id	郵便庁局コード	キー値	「郵便庁局」の選択数に存在するIDのみ	
address	住所	文字列	255文字以内	
url	URL	文字列	255文字以内	
lead_status	リードステータス	キー値	「リードステータス」の選択数に存在するIDのみ	
tag_id[]	タグID	キー値(配列)	「タグ」の選択数に存在するIDのみ ※「タグ1」というタグがあった場合、タグそのものの名称ではなく、IDも指定	
latitude	緯度	浮動小数点	整数3桁、小数14桁以内	
longitude	経度	浮動小数点	整数3桁、小数14桁以内	
lead_source_kbn_id	リードソースID	キー値	選択数管理の「リード管理-リードソース」に登録しているIDのみ	
lead_source	リードソース詳細	文字列	3000文字以内	
note	メモ	文字列	5000文字以内	
interest_product_type_id[]	興味商品	キー値(配列)	選択数管理の「リード管理-興味商品」に登録しているIDのみ	
error_mail_flg	メールエラー	真偽値	0 or 1	
error_tel_flg	電話番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_fax_flg	FAX番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_address_flg	住所エラー	真偽値	0 or 1	
not_mail_flg	メール拒否	真偽値	0 or 1	
not_tel_flg	家電拒否	真偽値	0 or 1	
not_fax_flg	FAX拒否拒否	真偽値	0 or 1	
not_dm_flg	DM拒否拒否	真偽値	0 or 1	
competitor_flg	競合企業	真偽値	0 or 1	
important_customer_flg	重要顧客	真偽値	0 or 1	
end_user_flg	エンドユーザー	真偽値	0 or 1	
store_flg	販売店	真偽値	0 or 1	
customer_id	顧客ID	文字列	255文字以内	
owner_user_id	営業担当ユーザーID	文字列	登録しているユーザーのIDのみ	
user_id[]	名称所有権ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択数に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択数に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	配列	カスタム項目管理で登録されている選択数のIDのみ 選択数に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「」を始めて13桁 (カンマは含めない)	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123282	

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		更新したリードのID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

※登録と同じ
{ id: 1234 }

リードAPI 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	リード削除APIがリクエストされました。
機能	リード管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	リードID	キー値	登録されているリードのIDのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		削除したリードのID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

※登録と同じ
{ id: 1234 }

リードAPI エラーメッセージ

パラメータ	エンポイント		コメント	メモ
	属性	要求	制約	
id		○	必須値がないとき	値が与えられます。 エンポイントに送られるデータの識別、検索などに使われます。
id		○	キー（※「名」「姓」（後述））「メールアドレス」がすべて一致するリソースが存在する場合 ※「名称/リソース名は任意」によって強制	同一の名称・キーを持つリソースが存在します。
id		○	リソース一意性の確保。 IDのフォーマットはキーとポートまたはメールアドレスに前接するハイフンなしの場合。更新によってリソースの「名」「姓」（後）「メールアドレス」がすべて一致するリソースが存在する場合 ※「名称/リソース名は任意」によって強制 例：メールアドレスが名前と同等で、見出しが異なるリソースが存在している状態。もとのメールアドレスを見出しを修正しようとした場合	リソースの名称・キーが重複するため更新できません。重複を許さずに厳格にしてください。
id		○	値が設定されているとき	必須値としてください。
id		○	存在しないことが保証されているとき	リソースは存在しません。
client_id		○	値が設定されているとき	必須化をお願いします。
client_id		○	存在しないことが保証されているとき	必須化は不要です。
organization_id		○	リソース「部署」が設定されているときに 「部署」が所属しない場合に発生しやすいため	必須化は不要な場合があります。
parent		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	組織は255文字以内で入力してください。
family_name		○	値が設定されているとき	姓を入力してください。
family_name		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	姓は100文字以内で入力してください。
first_name		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	名は100文字以内で入力してください。
family_name_kana		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	姓カナは100文字以内で入力してください。
family_name_kana		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	名カナは100文字以内で入力してください。
last		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	姓番号は100文字以内で入力してください。
extension		○	値が外部の値のとき	電話番号は内線番号は省略で入力してください。
extension		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	電話番号は内線番号は8文字以内で入力してください。
fax		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	FAXは100文字以内で入力してください。
email		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	メールアドレスは200文字以内で入力してください。
mobile_tel		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	携帯電話番号は100文字以内で入力してください。
mobile_email		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	携帯メールアドレスは100文字以内で入力してください。
app		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	部署番号は50文字以内で入力してください。
prod_id		○	値以外の値のとき	部署コードは不要な場合があります。
address		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	住所は255文字以内で入力してください。
url		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	URLは255文字以内で入力してください。
last_status		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	ステータスは任意な場合があります。
tag_ids[]		○	値以外の値のとき	タグは任意な場合があります。
latitude		○	値がない場合はこのとき 数値2桁、小数4桁	緯度は任意な場合があります。
longitude		○	値がない場合はこのとき 数値2桁、小数4桁	経度は任意な場合があります。
last_source_max_id		○	値以外の値のとき	
last_source		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	ソース番号は300文字以内で入力してください。
note		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	JISX0208文字以内で入力してください。
internet_product_type_ids[]		○	値以外の値のとき	インターネット製品は任意な場合があります。
error_mail_flg		○	値が設定されているとき	メールエラーは任意な場合があります。
error_mail_flg		○	値が設定されていないとき	メールエラーを無視してください。
error_mail_flg		○	値以外の値のとき	必須値ではありません。
error_mail_flg		○	値が設定されていないとき	必須値を無視してください。
error_fax_flg		○	値以外の値のとき	FAX番号エラーを無視してください。
error_fax_flg		○	値が設定されていないとき	FAX番号エラーを無視してください。
error_address_flg		○	値以外の値のとき	住所エラーは任意な場合があります。
error_address_flg		○	値が設定されていないとき	住所エラーを無視してください。
not_mail_flg		○	値以外の値のとき	メール振替は任意な場合があります。
not_mail_flg		○	値が設定されていないとき	メール振替を無視してください。
not_tel_flg		○	値以外の値のとき	電話番号は任意な場合があります。
not_tel_flg		○	値が設定されていないとき	電話番号を無視してください。
not_fax_flg		○	値以外の値のとき	FAX電話番号は任意な場合があります。
not_fax_flg		○	値が設定されていないとき	FAX電話番号を無視してください。
not_app_flg		○	値以外の値のとき	部署番号は任意な場合があります。
not_app_flg		○	値が設定されていないとき	部署番号を無視してください。
competitor_flg		○	値以外の値のとき	競合企業は任意な場合があります。
competitor_flg		○	値が設定されていないとき	競合企業を無視してください。
important_customer_flg		○	値以外の値のとき	重要顧客は任意な場合があります。
important_customer_flg		○	値が設定されていないとき	重要顧客を無視してください。
send_email_flg		○	値以外の値のとき	Eメールフラグは任意な場合があります。
send_email_flg		○	値が設定されていないとき	Eメールフラグを無視してください。
store_flg		○	値以外の値のとき	物理店は任意な場合があります。
store_flg		○	値が設定されていないとき	物理店を無視してください。
customer_id		○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	顧客は255文字以内で入力してください。
owner_user_id		○	存在しないことが保証されているとき	営業担当ユーザーIDは任意な場合があります。
user_code[]		○	存在しないユーザーIDのとき	必須値ではないので不要な場合があります。
home<item_id> [デフォルト]		○	2000文字以上あり	(必須値)は2000文字以内で入力してください。
home<item_id> [デフォルト] (デフォルト)		○	2000文字以上あり	(必須値)は2000文字以内で入力してください。
home<item_id> [デフォルト]		○	存在しないという条件	(必須値)は任意な場合があります。
home<item_id> [ラジオボタン]		○	存在しないことが保証されているとき	(必須値)は任意な場合があります。
home<item_id> [チェックボックス]		○	存在しないことが保証されているとき	(必須値)は任意な場合があります。
home<item_id> [選択]		○	値以外の値のとき	(必須値)は任意な場合があります。
home<item_id> [選択]		○	値以外の値が指定されたとき	(必須値)は任意な場合があります。
home<item_id> [ユーザ - 選択]		○	存在しないことが保証されているとき	(必須値)は任意な場合があります。
home<item_id>		○	<item_id>に以下いずれかの条件を満たすものが設定されているとき ・存在しないカスタム属性ID ・標準属性からカスタム属性ID ・システム「機能」のシステム固有ID	カスタム属性は任意な場合があります。(予定外)(予定外 カスタム固有ID)
home<item_id> [ファイル別付]		○	ファイルアップロード機能設定で規定されている拡張子のみ許可	許可されていない拡張子のファイルが設定されています。

※カスタム項目で配列型のものは選択時の値がそのまま上乗せになる