

名刺API

更新日	更新内容
2018/3/12	新規作成
2019/7/31	フォーマット修正 シート「参照」 ・レスポンスを新規追加
2019/9/27	フォーマット修正 シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加
2019/12/26	フォーマット修正
2019/12/26	シート「参照」 ・レスポンスを新規追加 ・リクエストパラメータを新規追加
2020/8/1	フォーマット修正
2020/8/1	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 pattern_match[family_name][normalized] : 氏名(姓)の検索方式(正規化検索 or 通常検索) pattern_match[first_name][normalized] : 氏名(名)の検索方式(正規化検索 or 通常検索) pattern_match[family_name_kana][normalized] : 姓(カナ)の検索方式(正規化検索 or 通常検索) pattern_match[first_name_kana][normalized] : 名(カナ)の検索方式(正規化検索 or 通常検索) pattern_match[client_name][normalized] : 会社名の検索方式(正規化検索 or 通常検索) pattern_match[tel][normalized] : 電話番号の検索方式(正規化検索 or 通常検索) pattern_match[fax][normalized] : FAXの検索方式(正規化検索 or 通常検索) pattern_match[mobile_tel][normalized] : 携帯電話番号の検索方式(正規化検索 or 通常検索)
2020/8/1	シート「参照」 ・レスポンスを新規追加 business_cards[][organization_ancestry_all_name] : 全部署 ・説明を修正 修正前: business_cards[][organization_name] : 部署 修正後: business_cards[][organization_name] : 部署 最下層の部署名(階層情報は含まない)
2020/8/31	フォーマット修正
2020/8/31	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名: items[<item_id>]
2020/12/24	フォーマット修正
2021/4/22	フォーマット修正
2021/4/22	シート「参照」 ・正規化検索についての説明を追加
2021/8/7	シート「参照」 ・レスポンスを新規追加 business_cards[][open_status] : 公開ステータス
2021/12/9	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名: items[<item_id>] (ファイル添付) パラメータ名: open_status ・エラーメッセージを修正 パラメータ名: owner_user 修正前: 名刺所有者は255文字以内で入力してください。 修正後: 所有者は255文字以内で入力してください。 ・パラメータ名を修正 パラメータ名: open_status 修正前: public_status 修正後: open_status
2022/2/4	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 パラメータ名: search[client][corporate_number] ・レスポンスを新規追加 パラメータ名: business_cards[][corporate_number] ・order[key] ソートできる項目を新規追加 パラメータ名: client_corporate_number

※API 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/v1/api/business_card/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 入力型	
操作情報の項目	登録するロジ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	名前登録APIでリクエストされました。
結果	成功/失敗
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	<input type="checkbox"/>	0461248c-f2bc-4a4b-8300-56877a6b9aef

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社IDのみ	<input type="checkbox"/>	1234
organization_id	部署ID	キー値	登録されている部署IDのみ		
family_name	姓	文字列		<input type="checkbox"/>	
first_name	名	文字列			
family_name_kana	姓(カナ)	文字列			
first_name_kana	名(カナ)	文字列			
tel	電話番号	文字列			
extension	内線番号	数値			
sex	性別	文字列			
email	メールアドレス	文字列			
mobile_tel	携帯電話番号	文字列			
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列			
zip	郵便番号	文字列			
pref_id	都道府県ID	キー値	登録されている都道府県コードのみ		
address	住所	文字列			
url	URL	文字列			
latitude	緯度	浮動小数点数			
longitude	経度	浮動小数点数			
lead_source_id	リードソース	キー値	登録されているリードソースIDのみ		
lead_source	リードソース詳細	文字列			
status	ステータス	キー値	登録されているステータスのみ	<input type="checkbox"/>	
open_status	公開ステータス	キー値	登録されている公開ステータスのみ	<input type="checkbox"/>	
owner_user_id	名刺所有者ユーザーID	キー値	登録されているユーザーIDのみ		
owner_user	名刺の名刺所有者	文字列			
track_on	名刺の追跡	文字列			
tag_list	タグ	キー値(配列)			
note	メモ	文字列			
post	投稿	文字列			
direct_note	手書きメモ	文字列			
item[<item_id>]		文字列			カスタムテキスト
item[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
item[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
item[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択値の値 選択値に存在する値のみが登録される	1	
item[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択値の値 選択値に存在する値のみが登録される	2	
item[<item_id>[]]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択値の値 選択値に存在する値のみが登録される	3	
item[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「1」を意味する1 (カンマは含めない)	444	

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成したタスクID
errors	パース			パースエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスプログラム(注)

[id: 1234]

※制約が、更新エンドポイント、インタフェース

エンドポイント	/real_api/v1/business_cards/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/vnd.api+json;charset=utf-8
パラメータの種	URLエンコード (url 編) を行う
レスポンス	JSON

▼注釈

操作権限の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	名前更新が成功しました。
成功	名前更新
失敗	更新

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	0464240b-72e3-4e0b-8300-66677ed04ecd

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
id	名前ID	キー値	登録されている名前のIDのみ	○	1
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社IDのみ	○	1234
organization_id	部署ID	キー値	登録されている部署IDのみ		
family_name	姓	文字列			
first_name	名	文字列			
family_name_kana	姓(カナ)	文字列			
first_name_kana	名(カナ)	文字列			
tel	電話番号	文字列			
extension	内線番号	数値			
fax	Fax	文字列			
email	メールアドレス	文字列			
mobile_tel	携帯電話番号	文字列			
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列			
zip	郵便番号	文字列			
pref_id	都道府県ID	キー値	登録されている都道府県コードのみ		
address	住所	文字列			
url	URL	文字列			
latitude	緯度	浮動小数点数			
longitude	経度	浮動小数点数			
last_source_id	ソースID	キー値	登録されているソースIDのみ		
last_source	ソースID詳細	文字列			
status	ステータス	キー値	登録されているステータスのみ		
open_status	公開ステータス	キー値	登録されている公開ステータスのみ		
owner_user_id	所有者ID	キー値	登録されているユーザーIDのみ		
owner_user	その他の名前所有者	文字列			
trade_on	取引開始日	文字列			
tag_id[*]	タグ	キー値(配列)			
note	メモ	文字列			
post	投稿	文字列			
direct_note	直接メモ	文字列			
name<clan_id>		文字列			カスタムテキスト
name<clan_id>	カスタム名前(テキストエリア)	文字列			カスタム/ラジック
name<clan_id>	カスタム名前(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
name<clan_id>	カスタム名前(ラジオボタン)	キー値	カスタム名前登録で登録されている名前IDのみ登録される		1
name<clan_id>	カスタム名前(リストボックス)	キー値	カスタム名前登録で登録されている名前IDのみ登録される		2
name<clan_id>[]	カスタム名前(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム名前登録で登録されている名前IDのみ登録される		3
name<clan_id>	カスタム名前(数値)	数値	「」を付けて1桁 (カンマは含めない)		456

キー名	型	フォーマット	制約
id	数値		生成したIDのみ
status	バリエーション		バリエーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンス(成功)
{ "id": 1234 }

※※※※※ ※※※※※ ※※※※※ ※※※※※ ※※※※※

エンドポイント	/rest_api/v1/business_carddata
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d24bc-f2d3-4c0b-8300-66877bd64ecd

パラメータ	説明	型	範囲	必須	例
id	名前ID	キー値	登録されている名前のIDのみ	○	1234

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例
id	数値	123	取得した名前のID
error	バリエーション		バリエーションエラーがある場合、そのエラーの説明

▼ レスポンスサンプル(正常)

{ "id": 1234 }

▼ 応答例

操作結果の種別	取得するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	名前検索APIのリクエスト内容
備考	名前管理
処理	検索

名刺API エラーメッセージ

パラメータ	説明	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
		登録	更新	削除		
id			○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id			○	○	存在しないIDが指定されているとき	名刺は存在しません。
client_id		○	○		値が設定されていないとき	会社IDを指定してください。
client_id		○	○		存在しない会社IDが指定されているとき	会社IDは不正な値です。
organization_id		○	○		存在しない部署IDが指定されているとき	部署IDは不正な値です。
organization_id			○		名刺に「部署」が設定されている状態で「部署」が所属しない会社に変更しようとしたとき	部署IDは不正な値です。
post	役職	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	役職は255文字以内で入力してください。
family_name	姓	○	○		値が空白のとき	姓を入力してください。
family_name	姓	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	姓は100文字以内で入力してください。
first_name	名	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	名は100文字以内で入力してください。
family_name_kana	姓(カナ)	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	姓(カナ)は100文字以内で入力してください。
first_name_kana	名(カナ)	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	名(カナ)は100文字以内で入力してください。
tel	電話番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	電話番号は100文字以内で入力してください。
extension	内線番号	○	○		値が数値以外のとき	内線番号は数値で入力してください。
extension	内線番号	○	○		値が整数以外のとき(少数点含む数値)	内線番号は整数で入力してください。
extension	内線番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	内線番号は8文字以内で入力してください。
fax	FAX	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	FAXは100文字以内で入力してください。
email	メールアドレス	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メールアドレスは200文字以内で入力してください。
	メールアドレス	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メールアドレスは255文字以内で入力してください。
tel	携帯電話番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	携帯電話番号は100文字以内で入力してください。
mobile_email	携帯メールアドレス	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	携帯メールアドレスは100文字以内で入力してください。
zip	郵便番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	郵便番号は50文字以内で入力してください。
pref_id	都道府県	○	○		項目以外の値のとき	都道府県コードは不正な値です。
address	住所	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	住所は255文字以内で入力してください。
url	URL	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	URLは255文字以内で入力してください。
latitude	緯度	○	○		値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁	緯度は不正な値です。
longitude	経度	○	○		値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁	経度は不正な値です。
lead_source_kbn_id	リードソース	○	○		存在しないリードソースのとき	リードソースIDは不正な値です。
lead_source	リードソース詳細	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	リードソース詳細は3000文字以内で入力してください。
status	ステータス	○	○		値が空白のとき	ステータスを入力してください。
status	ステータス	○	○		項目以外の値のとき	ステータスは不正な値です。
open_status	公開ステータス	○	○		値が空白のとき	公開ステータスを入力してください。
open_status	公開ステータス	○	○		項目以外の値のとき	公開ステータスは不正な値です。
open_status	公開ステータス	○	○		ログインユーザーの「名刺非公開」が無効かつ「非公開（自分のみ）」の場合	公開ステータスを「非公開（自分のみ）」に設定する権限がありません。
owner_user_id	名刺所有者ユーザーID	○	○		存在しないユーザーIDのとき	名刺所有者IDは不正な値です。
owner_user	その他の名刺所有者	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	所有者は255文字以内で入力してください。
trade_on	名刺交換日	○	○		値が日付以外のとき	名刺交換日は不正な値です。
tag_ids[]	タグ	○	○		存在しないタグIDのとき	タグIDは不正な値です。
note	メモ	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メモは3000文字以内で入力してください。
direct_note	手書きメモ	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	手書きメモは3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (テキスト)		○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (テキストエリア)		○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (日付)		○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (ラジオボタン)		○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (リストボックス)		○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][] (チェックボックス)		○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)		○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)		○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>] (ファイル添付)		○	○		ファイルアップロード権限設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。
items[<item_id>]		○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID*	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID カンマ区切り}）