

商品API 登録系Webサービス-インストール-インストール

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種類	URLエンコード (url-4) を行う
レスポンス	JSON

▼体内処理

操作処理の種別	登録するAPI内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザ名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商品登録APIがリクエストされました。
備考	商品登録
結果	登録

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d246c-d2d3-4a00-b300-66677a6b4e4d
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」 通知許可 「false」 通知を許可しない ※省略または、値が与えられない場合は、不正な値の場合は は通知を許可しない ・ 解除する通知 ・ 登録通知 ・ 変更通知を通知		true

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社IDのみ	○	1234
user_id	営業担当者ユーザーID	キー値	登録されているユーザーIDのみ		
lead_id[]	顧客先登録履歴(リード)	キー値(配列)	登録されているリードIDのみ		222
mail_user_id[]	メール連絡先ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーIDのみ		
send_email_on_update_flg	商品編集時にメールを送信する	真偽値	true or false ※上記以外の場合は「false」で登録する		true
title	商品名	文字列		○	他の項目に依存する商品
product_type_id	商品種類ID	キー値	選択されている存在するIDのみ		1
amount	金額	数値	「」を始めて13桁(「」は含めない)		-10000 10000 100,000
gross_profit	粗利益額	数値	「」を始めて13桁(「」は含めない)		-10000 10000 100,000
chance_kbn_id	受注機会ID	数値	選択されている存在するIDのみ		1
status_kbn_id	商品ステータスID	数値	選択されている存在するIDのみ		4
display_template_id	表示テンプレートID	キー値	登録されている表示テンプレートのIDのみ		
orders_date_on	受注予定日	日付	文字列を指定した場合: 「日」 で登録		2018/03/01
start_contract_at	契約開始	日付	文字列を指定した場合: 「日」 で登録		2015/01/01
end_contract_at	契約終了	日付	文字列を指定した場合: 「日」 で登録		2020/12/31
next_action_kbn_id[]	次回のID	キー値(配列)	選択されている存在するIDのみ		222
refid1	メモ1	文字列			メモその1
refid2	メモ2	文字列			メモその2
result_factor_id[]	受注要素ID	キー値(配列)	登録されている受注要素IDのみ		1,2
result_factor_detail	受注要素詳細	文字列			受注注メモ
reapproach_user_id[]	再アプローチ連絡先	キー値(配列)	登録されているユーザーIDのみ		1,2
reapproach_date_on	再アプローチ予定日	日付	YYYY/MM/DD		43290
business_activities[[id]	営業アプローチリストID	キー値	登録されている営業アプローチリストIDのみ		10
business_activities[[lead_user_id]	顧客先登録履歴ID	キー値	登録されている顧客先登録履歴IDのみ		36
business_activities[[user_id[]]	連絡先の	キー値(配列)	登録されているユーザーIDのみ		126
business_activities[[deadline]	有効期限	日付	YYYY/MM/DD		2021/04/01
business_activity_memo	営業アプローチリストメモ	文字列			メモ
name[<item_id>]	カスタム属性(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
name[<item_id>]	カスタム属性(テキストエリア)	文字列			カスタム/グラフィック
name[<item_id>]	カスタム属性(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
name[<item_id>]	カスタム属性(ラジオボタン)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択後の値 選択後に存在する値のみが登録される		1
name[<item_id>]	カスタム属性(リストボックス)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択後の値 選択後に存在する値のみが登録される		2
name[<item_id>[]]	カスタム属性(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム属性管理で登録されている選択後の値 選択後に存在する値のみが登録される		3
name[<item_id>]	カスタム属性(数値)	数値	「」を始めて13桁 (カンマは含めない)		466

▼レスポンス

フィールド	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成した商品のID
errors	バタッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

[16 1234]

画面及び 更新系システムインストールインタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/chain/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/vnd.api+json; charset=utf-8
パラメータの種	URLエンコード (url-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作範囲

操作範囲の項目	操作するオブジェクト
操作日時	シクレスト日時
ユーザー名	シクレストしたユーザーの名称
メールアドレス	シクレストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	検索条件及びシクレスト対象とした、
機能	機能管理
取得	更新

▼シクレスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046248b-0a3-4a0d-8300-66877a084eud
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」 通知許可 「false」 通知許可しない ※初期値は、通知許可したまま、不足な値の場合は通知許可しない		true

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
id	検索ID	キー値	登録されている検索IDのみ	○	1
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社IDのみ	○	1234
user_id	検索範囲ユーザーID	キー値	登録されているユーザーIDのみ		
lead_id[]	検索条件検索ID(リスト)	キー値(配列)	登録されているリードIDのみ		222
real_user_id[]	メール通知用ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーIDのみ		
send_email_on_update_flg	検索結果時にメールを送信する。	真偽値	true or false ※true/falseの場合は「false」で登録する		true
site	検索名	文字列		○	検索条件に関する情報
product_type_id	商品種類	キー値	登録されている存在するIDのみ		1
amount	金額	数値	「」を省略して入力(「」は省略可)		-10000 10000 100,000
gross_profit	粗利益額	数値	「」を省略して入力(「」は省略可)		-10000 10000 100,000
channel_name_id	取引機関	数値	登録されている存在するIDのみ		1
status_name_id	検索ステータス	数値	登録されている存在するIDのみ		4
update_date_on	更新予定日	日付	文字列を指定した場合は、「年」で登録		2018/03/01
start_contract_at	契約開始	日付	文字列を指定した場合は、「年」で登録		2015/01/01
end_contract_at	契約終了	日付	文字列を指定した場合は、「年」で登録		2020/12/31
next_action_name_id[]	次行動ID	キー値(配列)	登録されている存在するIDのみ		222
display_template_id	表示テンプレートID	キー値	登録されている表示テンプレートIDのみ		
note1	メモ1	文字列			メモメモ1
note2	メモ2	文字列			メモメモ2
rebuild_factor_id[]	更新要因検索ID	キー値(配列)	登録されている更新要因検索IDのみ		1,2
rebuild_factor_detail	更新要因詳細	文字列			更新メモ
reapproach_user_id[]	再アプローチ通知	キー値(配列)	登録されているユーザーIDのみ		1,2
reapproach_date_on	再アプローチ予定日	日付	YYYYMM/DD		43260
business_activation[id]	検索アプローチリストID	キー値	検索アプローチリスト管理で登録されているIDのみ 登録されている検索アプローチリストIDの場合、更新されない 登録されている検索アプローチリストIDが0の場合、検索される 例: ID+1,2,3で登録されている場合にID+1,3で更新を行うと 「ID+1,2,3」データの更新は行わない 「ID+1」は削除される deleteでID+2の削除を希望したい場合は、一斉削除した後、追加し直す		10
business_activation[id,user_id]	検索条件検索ID	キー値	登録されている検索条件検索IDのみ		35
business_activation[id,user_id[]]	会社検索ID	キー値(配列)	登録されているユーザーIDのみ		126
business_activation[id,lead_id]	対応機関	日付	YYYYMM/DD		2021/04/01
business_activity_memo	検索アプローチリストメモ	文字列			メモ
item(<item_id>)	カスタム属性(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
item(<item_id>)	カスタム属性(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
item(<item_id>)	カスタム属性(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
item(<item_id>)	カスタム属性(ラジオボタン)	キー値	カスタム属性管理で登録されている検索条件の値 検索時に存在する属性のみ検索される		1
item(<item_id>)	カスタム属性(リストボックス)	キー値	カスタム属性管理で登録されている検索条件の値 検索時に存在する属性のみ検索される		2
item(<item_id>[])	カスタム属性(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム属性管理で登録されている検索条件の値 検索時に存在する属性のみ検索される		3
item(<item_id>)	カスタム属性(数値)	数値	「」を省略して入力 (カンマは省略可)		-666

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	更新した検索ID
errors	バリエーション			バリエーションエラーがある場合、そのエラーの説明

▼レスポンスオブジェクト(注)

[id: 123]

登録API 利用系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/health/status
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/vnd-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-7a23-4cd0-8300-66877bd64ecd

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
id	商品ID	数値	テナントと重複している商品ID	○	1

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例
id	数値	123	取得した商品のID
errors	バリエーション		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

[id: 1234]

▼ 返り値型

操作概要の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商品情報APIがリクエストされました。
結果	商品取得
処理	成功

商談API エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
id		○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id		○	○	存在しないIDが指定されているとき	商談は存在しません。
id		○	○	システム権限による操作権限が無い場合	権限がありません。
client_id	○	○		値が設定されていないとき	会社IDを指定してください。
client_id	○	○		存在しないIDのとき	会社IDは不正な値です。
lead_ids[]	○	○		存在しないリードIDのとき	相手先担当者ID(リード)は不正な値です。
title	○	○		値が指定されていないとき	商談名を入力してください。
title	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	商談名は255文字以内で入力してください。
product_type_id	○	○		指定以外の文字列のとき	商品種別IDは不正な値です。
amount	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	金額は13桁以下で入力してください。
amount	○	○		パース後の値が数値でないとき	金額は数値で入力してください。
gross_profit	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	粗利金額は13桁以下で入力してください。
gross_profit	○	○		パース後の値が数値でないとき	粗利金額は数値で入力してください。
chance_kbn_id	○	○		指定以外の文字列のとき	受注確度IDは不正な値です。
status_kbn_id	○	○		指定以外の文字列のとき	商談ステージIDは不正な値です。
orders_date_on	○	○		日付範囲外のとき	システムエラーが発生しました。
display_template_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	表示テンプレートIDは不正な値です。
mail_user_ids[]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	メール通知先ユーザーIDは不正な値です。
next_action_kbn_ids[]	○	○		指定以外の文字列のとき	次回対応IDは不正な値です。
user_id	○	○		存在しないユーザーIDのとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
note1	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	メモ1は3000文字以内で入力してください。
note2	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	メモ2は3000文字以内で入力してください。
result_factor_ids[]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	受失注要因のIDは不正な値です。
result_factor_detail	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	受失注要因詳細は3000文字以内で入力してください。
reapproach_user_ids[]	○	○		存在しないユーザーIDのとき	再アプローチ通知先ユーザーIDは不正な値です。
reapproach_date_on	○	○		日付範囲外のとき	システムエラーが発生しました。
business_activities[][id]	○	○		存在しない営業アプローチリストIDのとき	営業アプローチリストIDは不正な値です。
business_activities[][lead_user_id]	○	○		存在しないリードIDのとき	相手先担当者ID(リード)は不正な値です。
business_activities[][user_ids][]	○	○		存在しないユーザーIDのとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
business_activities[][deadline]	○	○		日付範囲外のとき	システムエラーが発生しました。
business_activity_memo	○	○		3001文字以上入力	営業アプローチリストメモは3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (テキスト)	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (テキストエリア)	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (日付)	○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (ラジオボタン)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (リストボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][] (チェックボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)	○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]		○	○	<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID"	カスタム項目IDは不正です。 (不正なID : {不正なID カンマ区切り})
items[<item_id>] (ファイル添付)	○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。