

会社API

[illegible]

エンドポイント	/rest_api/v1/clients/get_entry_list
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 案内履歴

案内履歴の項目	登録するCSV内容
案内日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
案内内容	会社情報APIがリクエストされました。
機能	会社情報
状態	参照

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ (6/8)

パラメータ	説明	型	制約	検索
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	-

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	検索
page[number]	ページ番号	数値	半角数字 (1~)	-
page[display_number]	1ページの表示件数	数値	半角数字 (1~1000)	-
page[data_format_option]	日付形式フォーマット指定オプション	数値	0 or 1	-
order[key]	ソートする項目	文字列	—	-
order[type]	ソート向き	文字列	asc or desc	-
search[from_id]	会社ID	int	id >= from_id from_id指定可	-
search[to_id]	会社ID	int	id <= to_id to_id指定可	-
search[isolate_flg]	親当の会社のみ	—	—	-
search[name]	会社名 会社名 (第二言語) ※第二言語機能が有効な場合のみ	文字列		部分一致
search[name_kana]	会社名カナ 会社名カナ (第二言語) ※第二言語機能が有効な場合のみ	文字列		部分一致
search[name_disp]	略称	文字列		部分一致
search[id]	郵便番号 郵便番号 (第二言語) ※第二言語機能が有効な場合のみ	文字列		部分一致
search[prf_id]	都道府県	0~1(範囲外)	登録されている都道府県コードのみ	-
search[address]	住所 住所 (第二言語) ※第二言語機能が有効な場合のみ	文字列		部分一致
search[latitude]	緯度	文字列		部分一致
search[longitude]	経度	文字列		部分一致
search[isolate_flg]	企業情報付与	数値値		-
search[corporate_number]	法人番号	文字列		部分一致
search[business_category_kbn]	業種	0~1(範囲外)	登録されている業種区分IDのみ	-
search[middle_business_categories]	業種詳細	0~1(範囲外)	登録されている業種詳細区分のみ	-
search[worker_number_kbn]	従業員数	0~1(範囲外)	登録されている従業員数区分IDのみ	-
search[capital_kbn]	資本金	0~1(範囲外)	登録されている資本金区分IDのみ	-
search[ipo_kbn]	上場区分	0~1(範囲外)	登録されている上場区分IDのみ	-
search[sales_last_year]	前年度売り上げ額	0~1(範囲外)		-
search[main_tel]	代表電話番号	文字列		部分一致
search[url]	URL	文字列		部分一致
search[mail_domain]	メールアドレス	文字列		部分一致
search[note]	メモ	文字列		部分一致
search[islar_id]	営業担当番	0~1(範囲外)	登録されているユーザーIDのみ	-
search[from_created_on]	入力日	文字列		-
search[is_created_on]	入力日	文字列		-
search[from_updated_on]	更新日	文字列		-
search[is_updated_on]	更新日	文字列		-
search[from_datetime_updated_on]	更新日時	文字列	updated_at >= from_datetime_updated_on from_id指定可 datetimeでもエプーにせずDD:00:00として扱う	-
search[is_datetime_updated_on]	更新日時	文字列	updated_at <= to_datetime_updated_on from_id指定可 datetimeでもエプーにせずDD:00:00として扱う	-
search[kerns][<=<em_id>]	カスタム属性	文字列	カスタム属性設定された値 値にフランクも指定した場合は、条件は解除される	※2
search[kerns][<=<em_id>]	カスタム属性	文字列	カスタム属性設定された値の条件 値にフランクも指定した場合は、条件は解除される	※2
search[kerns][<=<em_id>]	カスタム属性 ・ユーザー選択	範囲外(1~)	存在するユーザーID(グループID)の値で指定 値にフランクも指定した場合は、条件は解除される 例) 123282,123283 [123282] または [123283] を含むデータ	一致
pattern_match[kerns][<=<em_id>][exact]	カスタム属性の検索方式	数値値	[True] 厳密時：完全一致検索 [True] 以外指定時：部分一致検索 フラグメント検索時：部分一致検索	-
pattern_match[name][normalized]	会社名の検索方式 (正規化検索 or 通常検索)	数値値	[True] 厳密時：正規化検索(※3) [True] 以外指定時：通常検索 フラグメント検索時：通常検索	-
pattern_match[name_kana][normalized]	会社名カナの検索方式 (正規化検索 or 通常検索)	数値値	[True] 厳密時：正規化検索(※3) [True] 以外指定時：通常検索 フラグメント検索時：通常検索	-
pattern_match[mail_tel][normalized]	代表電話番号の検索方式 (正規化検索 or 通常検索)	数値値	[True] 厳密時：正規化検索(※3) [True] 以外指定時：通常検索 フラグメント検索時：通常検索	-

※2 pattern_match[kerns][<=<em_id>][exact]に該当

※3 全角・半角や文字種の違いを無視して検索。

order[key]	ソートに使用できる項目
id	会社ID
name	会社名
name_kana	会社名カナ
name_disp	会社名略称
zip	郵便番号
prf_id	都道府県
address	住所
latitude	緯度
longitude	経度
business_category_kbn	業種
middle_business_category	業種詳細
worker_number_kbn	従業員数
capital_kbn	資本金
ipo_kbn	上場区分
sales_last_year	前年度売上高
main_tel	代表電話番号
url	URL
mail_domain	メールアドレス
note	メモ
islar_id	営業担当番
corporate_number	法人番号
created_at	入力日
updated_at	更新日

▼ レスポンス

キー名	型	説明
clients[]	配列	会社の検索結果一覧
clients[][id]	int (1~)	会社ID
clients[][name]	string	会社名
clients[][name_kana]	string	会社名カナ
clients[][name_disp]	string	会社名略称
clients[][zip]	string	郵便番号
clients[][prf]	string	都道府県
clients[][address]	string	住所(市区町村単位に16桁)
clients[][address1]	string	市区町村 例)東京都
clients[][address2]	string	町域番号 例)大久保1-2-3
clients[][address3]	string	ビル名 例)TXビル2階
clients[][latitude]	double (-90~90)	緯度
clients[][longitude]	double (-180~180)	経度
clients[][business_category_kbn]	string	業種
clients[][business_category]	配列(string)	業種詳細
clients[][worker_number_kbn]	string	従業員数
clients[][capital_kbn]	string	資本金
clients[][ipo_kbn]	string	上場区分
clients[][sales_last_year]	string	前年度売上高
clients[][main_tel]	string	代表電話番号
clients[][url]	string	URL
clients[][mail_domain]	string	メールアドレス
clients[][note]	int	メモ
clients[][user_name]	string	営業担当名
clients[][user_code]	int	営業担当ID
clients[][corporate_number]	datetime	法人番号
clients[][created_at]	datetime	入力日
clients[][updated_at]	datetime	更新日
clients[][kerns]	配列	カスタム属性一覧
clients[][kerns][label]	string	カスタム属性ラベル
clients[][kerns][value]	string	カスタム属性の値
pages[total_count]	int (1~)	検索結果の件数
pages[total_number]	int (1~)	ページ総数
pages[current_number]	int (1~)	現在のページ数
pages[display_number]	int (1~100)	1ページの表示件数

▼ レスポンスサンプル

```
{
  "clients": [
    {
      "id": 2556,
      "name": "株式会社ハンモック",
      "name_kana": "ハンモック",
      "name_disp": "ハンモック",
      "zip": "148-0072",
      "prf": "東京都",
      "address": "新宿区大久保1-3-21 新宿TXビル3F",
      "address1": "新宿区",
      "address2": "大久保1-3-21",
      "address3": "新宿TXビル3F",
      "latitude": "35.150244",
      "longitude": "139.7079359",
      "business_category_kbn": "IT・広告・マスコミ",
      "business_category": "",
      "worker_number_kbn": "100-300人未満",
      "capital_kbn": "1000万~3000万未満",
      "ipo_kbn": "",
      "sales_last_year": "100000000",
      "main_tel": "03-5295-6321",
      "url": "http://www.hammock.co.jp",
      "mail_domain": "hammock.co.jp",
      "note": "IT企業。AssetViewという製品も開発販売しているパッケージメーカー。",
      "user_name": "菅原様",
      "user_code": "testadmin",
      "corporate_number": "101201028868",
      "created_at": "2015/02/06 19:49:44",
      "updated_at": "2017/06/02 13:09:28",
      "kerns": [
        {
          "label": "カスタム属性_テキストフィールド",
          "value": "カスタムフォーム登録"
        },
        {
          "label": "カスタム属性_テキストエリア",
          "value": "カスタムエリア"
        },
        {
          "label": "カスタム属性_ラジオボタン",
          "value": "選択項目3"
        },
        {
          "label": "カスタム属性_日付",
          "value": "2017/09/07"
        },
        {
          "label": "カスタム属性_リストボックス",
          "value": "100万人以上"
        },
        {
          "label": "カスタム属性_チェックボックス",
          "value": "選択項目_選択項目2"
        },
        {
          "label": "カスタム属性_数値",
          "value": "222.222.222"
        },
        {
          "label": "カスタム属性_ファイル添付",
          "value": "attachment.png"
        },
        {
          "label": "カスタム属性_ユーザー選択",
          "value": "ユーザーユーザー"
        }
      ],
      "pages": {
        "total_count": 20,
        "total_number": 1,
        "current_number": 1,
        "display_number": 20
      }
    }
  ]
}
```

会社情報登録API エンドポイント: インタフェース

エンドポイント	/rest/api/v1/clients/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (UTF-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 入力形式	
操作確認の窓口	登録するログイン情報
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	会社登録APIがリクエストされました。
機能	会社管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ (必須)

パラメータ	種類	型	制約	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	種類	型	制約	必須
name	会社名 (※1)	文字列		○
name_kana	会社名カナ	文字列		
name_alip	会社名カナ (※1)	文字列		※1
zip	郵便番号	文字列		
pref_id	都道府県	キー値	登録されている都道府県コードのみ	
address	住所	文字列		
latitude	緯度	浮動小数点		
longitude	経度	浮動小数点		
business_category_kbn	業種	キー値	登録されている業種区分IDのみ	
middle_business_categories	業種詳細	配列	登録されている業種詳細区分IDのみ	
worker_number_kbn	従業員数	キー値	登録されている従業員数の区分IDのみ	
capital_kbn	資本金	キー値	登録されている資本金区分IDのみ	
iso_kbn	上場区分	キー値	登録されている上場区分IDのみ	
sales_last_year	前年度売上上げ率	文字列		
main_tel	代表電話番号	文字列		
url	URL	文字列		
mail_domain	メールアドレスメイン	文字列		
user_id	登録前付番ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	
note	メモ	文字列		
name_sub	会社名 (第二登録)	文字列		
name_kana_sub	会社名カナ (第二登録)	文字列		
zip_sub	郵便番号 (第二登録)	文字列		
address_sub	住所 (第二登録)	文字列		
pref_sub	都道府県 (第二登録)	文字列		
item<<item_id>	カスタム属性(テキストフィールド)	文字列		
item<<item_id>	カスタム属性(テキストエリア)	文字列		
item<<item_id>	カスタム属性(日付)	文字列	文字列として登録	
item<<item_id>	カスタム属性(ラジオボタン)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択属性の値 選択属性に存在する値のみ登録される	
item<<item_id>	カスタム属性(リストボックス)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択属性の値 選択属性に存在する値のみ登録される	
item<<item_id>[]	カスタム属性(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム属性管理で登録されている選択属性の値 選択属性に存在する値のみ登録される	
item<<item_id>	カスタム属性(数値)	数値	「」を角めて1桁 (カンマは含めず)	
item<<item_id>	カスタム属性(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123456	

※1 パラメータ「name」に値の指定がある場合、「name_alip」は省略可能。

その他の、「name」に指定された値から法人名を除いた文字列で会社名略称を登録する。

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	生成した会社のID
errors	バッチユ	バリエーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

[id: 1234]

会社情報更新API エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/clients/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作概要	
操作概要の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	会社更新APIがリクエストされました。
機能	会社管理
処理	更新

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ	説明	型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○
name	会社名（※1）	文字列		
name_kana	会社名カナ	文字列		
name_disp	会社名略称（※1）	文字列		
zip	郵便番号	文字列		
pref_id	都道府県	キー値	登録されている都道府県コードのみ	
address	住所	文字列		
latitude	緯度	浮動小数点		
longitude	経度	浮動小数点		
business_category_kbn	業種	キー値	登録されている業種区分IDのみ	
middle_business_categories[]	業種詳細	配列	登録されている業種詳細区分IDのみ	
worker_number_kbn	従業員数	キー値	登録されている従業員数の区分IDのみ	
capital_kbn	資本金	キー値	登録されている資本金区分IDのみ	
ipo_kbn	上場区分	キー値	登録されている上場区分IDのみ	
sales_last_year	前年度売り上げ高	文字列		
main_tel	代表電話番号	文字列		
url	URL	文字列		
mail_domain	メールアドレスドメイン	文字列		
user_id	営業担当ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	
note	メモ	文字列		
name_sub	会社名（第二言語）	文字列		
name_kana_sub	会社名カナ（第二言語）	文字列		
zip_sub	郵便番号（第二言語）	文字列		
address_sub	住所（第二言語）	文字列		
pref_sub	都道府県（第二言語）	文字列		
grant_flg	企業情報付与	真偽値		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>[]]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて13桁 (カンマは含めない)	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123282	

※1 条件により、パラメータ「name」の値を元にして会社名略称を自動的に更新する。

▼レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	更新した会社のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }

会社情報削除API エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/clients/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種類	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ (必須)

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	削除した会社のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル (正常)

{ id: 1234 }

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	会社削除APIがリクエストされました。
機能	会社管理
処理	削除

会社API エラーメッセージ

パラメータ	説明	エラーポイント			コンテキスト	メッセージ
		登録	更新	削除		
id	ID		○	○	検索時がないとき ※エントポイントに記して検索の条件(更新・削除など)が書ける	検索がないためです。
id	ID		○	○		IDを指定してください。
id	ID		○	○		存在しないIDのとき
id	ID			○		存在しないIDのとき
name	会社名	○	○		既存の会社名と重複している場合 (名称、フリール、通称、略称、タスク)	検索時のみ重複できません。
name	会社名		○		既存の会社名と重複しているとき	会社名を入力してください。
name_sub	会社名 (第二言語)		○		既存の文字列が制限を超えたとき	会社名は255文字以内で入力してください。
name_kana	会社名 (カナ)		○		既存の文字列が制限を超えたとき	会社名カナは255文字以内で入力してください。
name_kana_sub	会社名カナ (第二言語)		○		既存の文字列が制限を超えたとき	会社名カナ (第二言語) は255文字以内で入力してください。
name_flag	会社名属性		○		既存の文字列が制限を超えたとき	会社名属性は255文字以内で入力してください。
zip	郵便番号		○		既存の文字列が制限を超えたとき	郵便番号は100文字以内で入力してください。
zip_sub	郵便番号 (第二言語)		○		既存の文字列が制限を超えたとき	郵便番号 (第二言語) は500文字以内で入力してください。
pref_id	都道府県		○		国以外の値のとき	都道府県コードは不正な値です。
pref_sub	都道府県 (第二言語)		○		既存の文字列が制限を超えたとき	都道府県 (第二言語) は100文字以内で入力してください。
address	住所		○		既存の文字列が制限を超えたとき	住所は255文字以内で入力してください。
address_sub	住所 (第二言語)		○		既存の文字列が制限を超えたとき	住所 (第二言語) は255文字以内で入力してください。
latitude	緯度		○		値が0以外の値を超えたとき(整数部3桁、小数部4桁)	緯度は不正な値です。
longitude	経度		○		値が0以外の値を超えたとき (整数部3桁、小数部4桁)	経度は不正な値です。
business_category_kbn	業種		○		国以外の値のとき	業種は不正な値です。
middle_business_category[]	業種階層		○		階層数の値は1が設定された場合 (複数階層の場合、一つでも不正な値がある場合はエラーとする)	業種階層は不正な値です。
worker_number_kbn	従業員数		○		国以外の値のとき	従業員数は不正な値です。
capital_kbn	資本金		○		国以外の値のとき	資本金は不正な値です。
sys_kbn	上場区分		○		国以外の値のとき	上場区分は不正な値です。
sales_hist_year	販売履歴年上げ年		○		既存の文字列が制限を超えたとき	販売履歴年上げ年は255文字以内で入力してください。
main_tel	代表電話番号		○		既存の文字列が制限を超えたとき	代表電話番号は100文字以内で入力してください。
url	URL		○		既存の文字列が制限を超えたとき	URLは255文字以内で入力してください。
mail_domain	メールアドレス		○		既存の文字列が制限を超えたとき	メールアドレスは255文字以内で入力してください。
user_id	従業員検索ユーザーID		○		既存の文字列が制限を超えたとき	従業員検索ユーザーIDは不正な値です。
note	メモ		○		既存の文字列が制限を超えたとき	メモは1000文字以内で入力してください。
grant_flg	企業情報許可			○	国以外の値のとき	企業情報許可は不正な値です。
form<form_id> [デフォルト]	カスタム属性(デフォルト)		○		3001文字以上入力	〈属性名〉は3000文字以内で入力してください。
form<form_id> [デフォルト]	カスタム属性(デフォルト)		○		3001文字以上入力	〈属性名〉は3000文字以内で入力してください。
form<form_id> [日付]	カスタム属性(日付)		○		存在しない日付の場合	〈属性名〉は不正な値です。
form<form_id> [ラベルボタン]	カスタム属性(ラベルボタン)		○		存在しないIDが指定されているとき	〈属性名〉は不正な値です。
form<form_id> [リストボックス]	カスタム属性(リストボックス)		○		存在しないIDが指定されているとき	〈属性名〉は不正な値です。
form<form_id> [チェックボックス]	カスタム属性(チェックボックス)		○		存在しないIDが指定されているとき	〈属性名〉は不正な値です。
form<form_id> [画像]	カスタム属性(画像)		○		既存のファイル名と重複しているとき	〈属性名〉は不正な値です。
form<form_id> [画像]	カスタム属性(画像)		○		既存の文字列が制限を超えたとき	〈属性名〉は11桁以下で入力してください。
form<form_id> [画像]	カスタム属性(画像)		○		既存の文字列が制限を超えたとき	〈属性名〉は11桁以下で入力してください。
form<form_id> [ユーザー選択]	カスタム属性(ユーザー選択)		○		存在しないIDが指定されているとき	〈属性名〉は不正な値です。
form<form_id>	カスタム属性		○		<form_id>に以下いずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム属性ID ・検索条件のカスタム属性ID ・「システム」(検索) のカスタム属性ID	カスタム属性はIDが不正です。 (存在しないID、不正なID、カンマ区切り)

※カスタム属性は「属性名」のものは検索時の使用ができません。属性名になる