

部署API

[illegible]

部署API 参照系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/organizations/get_entry_list
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴	
操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	部署検索APIがリクエストされました。
補足	部署管理
処理	参照

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	検索
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	-

パラメータ	説明	型	制限	必須	検索
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○	-

▼ レスポンス

キー名	型	説明
organizations[]	配列	部署の検索結果一覧
organizations[][id]	int	部署ID
organizations[][name]	string	部署名
organizations[][organizations]	配列	下位階層の部署
errors	配列	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル

{
"organizations": [
{
"id": 4165952,
"name": "GLUE技術部",
"organizations": [
{
"id": 4165953,
"name": "開発課",
"organizations": []
}
}
},
{
"id": 4165951,
"name": "未所属",
"organizations": []
}
]
}

部署API 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/organizations/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴	
操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	部署登録APIがリクエストされました。
権限	部署管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ					
パラメータ	説明	型	制限	-	必須 例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	-	<input type="checkbox"/> 046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd
パラメータ					
name	説明	型	制限	デフォルト値	必須 例
name	題名	文字列	255文字以内	-	<input type="checkbox"/> 開発課
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	-	<input type="checkbox"/> 1234
organization_id	親組織ID	キー値	client_idで指定している会社の組織のID	-	456

▼ レスポンス			
フィールド名	型	フォーマット	例 説明
id	数値	123	生成した報告のID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)	
{ id: 1234 }	

部署API 更新系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/organizations/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	部署更新APIがリクエストされました。
権限	部署管理
処理	更新

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	-	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	-	○	046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd

パラメータ	説明	型	制限	デフォルト値	必須	例
id	部署ID	キー値	client_idで指定している会社の組織のID	-	○	123
name	題名	文字列	255文字以内	-		開発課

▼レスポンス

フィールド名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成した報告のID
errors	バッチユ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }

部署API エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	参照	登録	更新		
id			○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id			○	指定されたIDが存在しないとき	組織は存在しません。
id			○	部署IDに指定した部署が所属する会社が削除されているとき	会社IDは不正な値です。
name		○	○	値が設定されていないとき	組織名を入力してください。
name		○	○	入力可能な最大文字数を超過しているとき	組織名は255文字以内で入力してください。
client_id	○	○		値が設定されていないとき	会社IDは不正な値です。
client_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	会社IDは不正な値です。
organization_id		○		存在しないIDが指定されているとき	親組織IDは不正な値です。
organization_id		○		6階層目を作成しようとしたとき	階層が深すぎるため登録できません。