

タスクAPI

[illegible]

タスク対称型並列処理エンドポイント・インタフェース

```
{
  "tasks": [
    {
      "id": 225416,
      "title": "テスト",
      "start_date": "2017-01-01",
      "end_date": "2017-01-01",
      "status": "完了"
    }
  ]
}
```

▼ [Join the team](#)

```

"update_name_attn_name",name"
    "3" ← W ← D
    "3" ← W ← D
}

"update_name_attn_3g1_1"
"update_name_attn_name",name"
    "3" ← W ← D
    "3" ← W ← D
}

"attn_name" ← 形式名(パッチ名)
"attn_3g1_1" ← 111111
"attn_name" ←
    "パッチ名" 形式名
    "パッチ名" 形式名
}

"attn_3g1_1"
"attn_3g1_1"
    "attn_name" ← "パッチ名"
    "attn_name" ← "attn_3g1_1"
    "attn_name" ← "attn_3g1_1"
    "attn_name" ← "attn_3g1_1"
    "attn_name" ← "attn_3g1_1"
}

```

[illegible]

© 2010 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

タスクAPI 登録系エンドポイント-インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/tasks/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (url-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作画面

操作画面の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	タスク登録APIがリクエストされました。
機能	タスク管理
処理	登録

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」 通知許可 「false」 通知を許可しない ※省略または、値が未入力または、不正な値の場合は通知を許可しない ●制御する通知 ・タスク新出通知	

パラメータ	説明	型	制限	必須
client_id	会社ID	一意値	登録されている会社のIDのみ	
title	タスク名	文字列	255文字以内	○
user_id	従業員担当ユーザーID	一意値	登録されているユーザーのIDのみ	
expiration_on	期限	時刻	文字列を指定した場合は、「翌」で登録	
status	ステータス	一意値	登録されているステータスのみ	○
priority_kbn_id	優先度ID	一意値	登録されている優先度のIDのみ	
note	タスク詳細	文字列	3000文字以内	
task_category_idk[]	タスクカテゴリID	一意値(配列)	登録されているタスクカテゴリのIDのみ	
lead_idk[]	氏名ID	一意値(配列)	登録されているリードのIDのみ	
deal_id	該当する商談ID	一意値	登録されている商談のIDのみ	
daily_report_id	該当する報告ID	一意値	登録されている報告のIDのみ	
campaign_id	該当するキャンペーンID	一意値	登録されているキャンペーンのIDのみ	
update_notice_flg	タスク新出通知先 (従業員担当)	真偽値		
set_task_notice_user_idk[]	タスク新出通知先 (任意のユーザーID)	一意値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ	
incomplete_alert_flg	未完了タスク通知先 (従業員担当)	真偽値		
incomplete_alert_user_idk[]	未完了タスク通知先 (任意のユーザーID)	一意値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ	
items<item_id>	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items<item_id>	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items<item_id>	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items<item_id>	カスタム項目(ラジオボタン)	一意値	カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items<item_id>	カスタム項目(リストボックス)	一意値	カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items<item_id>[]	カスタム項目(チェックボックス)	一意値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items<item_id>	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて13桁 (カンマは含めない)	

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		生成したタスクのID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

[id: 1234]

タスク名は 更新ボタンをクリックした際の、イベント・インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/tasks/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (url-4) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作確認

操作確認の項目	登録するロク内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	タスク更新APIがリクエストされました。
備考	タスクの管理
処理	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
api_key	APIキー	文字列	4桁の英数字 + 記号	○	046d248c-0a3-4cd8-830d-69b77af64ecd
notification_permi_flg	通知許可フラグ	真偽値	True: 通知許可 False: 通知を許可しない ※省略または、値が未入力または、不足な値の場合は通知を許可しない ● 登録する通知 タスクの通知通知 (更新前と更新後で変更前/後両方の利用場合は、通知先に変更前/後両方が指定されている場合でも変更前/後両方に通知しない)		true

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
id	タスクID	キー値	登録されているタスクのIDのみ	○	1
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社IDのみ		1234
title	タスク名	文字列	255文字以内		
user_id	更新前/後ユーザーID	キー値	登録されているユーザーIDのみ		
expiration_on	期限	時刻	文字列を指定した場合、[日]で登録		
status	ステータス	キー値	登録されているステータスのみ		
priority_kin_id	優先度	キー値	登録されている優先度のIDのみ		
note	タスク詳細	文字列	3000文字以内		
task_category_id[]	タスクカテゴリ	キー値(複数)	登録されているタスクカテゴリのIDのみ		
lead_id[]	氏名ID	キー値(複数)	登録されているリードのIDのみ		
deal_id	顧客する期間ID	キー値	登録されている期間IDのみ		
daily_report_id	顧客する顧客ID	キー値	登録されている顧客IDのみ		
update_notice_flg	タスク更新/通知先 (更新前/後)	真偽値			
est_task_notice_user_id[]	タスク更新/通知先 (任意のユーザーID)	キー値(複数)	登録されているユーザーIDのみ		
incomplete_alert_flg	未完了タスクの通知先 (更新前/後)	真偽値			
incomplete_alert_user_id[]	未完了タスクの通知先 (任意のユーザーID)	キー値(複数)	登録されているユーザーIDのみ		
item<client_id>	カスタム項目(クライアントフィールド)	文字列			カスタムテキスト
item<client_id>	カスタム項目(クライアントエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
item<client_id>	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
item<client_id>	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択値のIDのみ 選択時に存在する値IDのみ登録される		1
item<client_id>	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択値のIDのみ 選択時に存在する値IDのみ登録される		2
item<client_id>[]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(複数)	カスタム項目管理で登録されている選択値のIDのみ 選択時に存在する値IDのみ登録される		3
item<client_id>	カスタム項目(数値)	数値	「」を囲めて1桁 (カンマは認めない)		-666

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成したタスクID
errors	パースル			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

[id: 1234]

タスクAPI 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/tasks/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	タスク削除APIがリクエストされました。
機能	タスク管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cd9-8300-66877ed64ecd

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	タスクのID	数値	登録されているタスクのIDのみ	○	1

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	削除したタスクのID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }
説明

タスクAPI エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
id		○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id		○	○	存在しないIDが指定されているとき	タスクは存在しません。
title	○	○		値が空白のとき	タスク名を入力してください。
title	○	○		長さが255超えの場合	タスク名は255文字以内で入力してください。
user_id	○	○		項目以外の値のとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です
status	○	○		値が空白のとき	ステータスを入力してください。
status	○	○		項目以外の値のとき	ステータスは不正な値です。
priority_kbn_id	○	○		項目以外の値のとき	優先度IDは不正な値です。
note	○	○		長さが3000超えの場合	タスク詳細は3000文字以内で入力してください。
task_category_ids[]	○	○		存在しない値の場合はエラー	タスクカテゴリIDは不正な値です。
client_id	○	○		存在しない値の場合はエラー	会社IDは不正な値です。
campaign_ids[]	○	○		存在しない値の場合はエラー	キャンペーンIDは不正な値です。
lead_ids[]	○	○		存在しない値の場合はエラー	氏名IDは不正な値です。
daily_report_id	○	○		存在しない値の場合はエラー	該当する報告IDは不正な値です。
deal_id	○	○		存在しない値の場合はエラー	該当する商談IDは不正な値です。
update_notice_flg	○	○		項目以外の値のとき	タスク割当通知先（営業担当者）は不正な値です。
set_task_notice_user_ids[]	○	○		項目以外の値のとき	タスク割当通知先（任意のユーザーID）は不正な値です。
incomplete_alert_flg	○	○		項目以外の値のとき	未完了タスク通知先（営業担当者）は不正な値です。
incomplete_alert_user_ids[]	○	○		項目以外の値のとき	未完了タスク通知先（任意のユーザーID）は不正な値です。
items[<item_id>]（テキスト）	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・ 存在しないカスタム項目ID ・ 削除済みのカスタム項目ID ・ ステータス「無効」のカスタム項目ID	カスタム項目IDは不正です。（不正なID : {不正なID カンマ区切り}）
items[<item_id>]（ファイル添付）	○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。