

名刺API

[illegible]

● 2020年10月1日現在

法人番号	40000000000000000000
法人名称	株式会社 株式会社 株式会社
法人住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
法人代表者	代表取締役社長 代表取締役社長
法人役員	代表取締役社長 代表取締役社長

● 2020年10月1日現在

法人番号	40000000000000000000
法人名称	株式会社 株式会社 株式会社
法人住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
法人代表者	代表取締役社長 代表取締役社長
法人役員	代表取締役社長 代表取締役社長

● 2020年10月1日現在

法人番号	40000000000000000000
法人名称	株式会社 株式会社 株式会社
法人住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
法人代表者	代表取締役社長 代表取締役社長
法人役員	代表取締役社長 代表取締役社長

● 2020年10月1日現在

法人番号	40000000000000000000
法人名称	株式会社 株式会社 株式会社
法人住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
法人代表者	代表取締役社長 代表取締役社長
法人役員	代表取締役社長 代表取締役社長

法人番号	40000000000000000000
法人名称	株式会社 株式会社 株式会社
法人住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
法人代表者	代表取締役社長 代表取締役社長
法人役員	代表取締役社長 代表取締役社長

各種API 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	POST,api/v1/business_cards/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (url-4) を行う
レスポンス	JSON

▼操作説明

登録確認の項目	登録するAPI情報
登録日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
登録内容	名前登録APIがリクエストされました。
種類	名前管理
状態	登録

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	種類	注	制約	必須	例
api_key	APIキー	文字列	※両端括弧 + 記号	○	046248c72a34a0d8300c66877a0604e0d

パラメータ	種類	注	制約	必須	例
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○	1234
organization_id	部署ID	キー値	登録されている部署のIDのみ		
family_name	姓	文字列		○	
first_name	名	文字列			
family_name_kana	姓(カナ)	文字列			
first_name_kana	名(カナ)	文字列			
tel	電話番号	文字列			
extension	内線番号	数値			
fax	FAX	文字列			
email	メールアドレス	文字列			
mobile_tel	携帯電話番号	文字列			
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列			
zip	郵便番号	文字列			
pref_id	都道府県ID	キー値	登録されている都道府県コードのみ		
address	住所	文字列			
url	URL	文字列			
latitude	緯度	浮動小数点数			
longitude	経度	浮動小数点数			
lead_source_kan_id	リードソース	キー値	登録されているリードソースIDのみ		
lead_source	リードソース詳細	文字列			
status	ステータス	キー値	登録されているステータスのみ	○	
open_status	公開ステータス	キー値	登録されている公開ステータスのみ	○	
owner_user_id	名前所有権ユーザーID	キー値	登録されているユーザーIDのみ		
owner_user	その他の名前所有権者	文字列			
trade_on	名前登録日	文字列			
tag_list	タグ	キー値(複数)			
note	メモ	文字列			
post	投稿	文字列			
docu_note	手書きメモ	文字列			
name(<item_id>)		文字列			カスタムメモ
name(<item_id>)	カスタム属性(テキストエリア)	文字列			カスタムバググラフ
name(<item_id>)	カスタム属性(日付)	文字列	文字列として登録		2016/03/01
name(<item_id>)	カスタム属性(ラジオボタン)	キー値	カスタム属性管理で登録されている各属性の値 選択時に存在する値のみ登録される	1	
name(<item_id>)	カスタム属性(リストボックス)	キー値	カスタム属性管理で登録されている各属性の値 選択時に存在する値のみ登録される	2	
name(<item_id>[])	カスタム属性(チェックボックス)	キー値(複数)	カスタム属性管理で登録されている各属性の値 選択時に存在する値のみ登録される	3	
name(<item_id>)	カスタム属性(数値)	数値	「」を添えて3桁 (カンマでは表さない)	-666	

▼レスポンス

キー値	注	フォーマット	例	説明
id	属性		123	生成したタスクID
errors	エラー			バグパーシジョンエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(注釈)

(注 1234)

名前API 更新後エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/buamens_cards/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (url 部) を行う
レスポンス	JSON

▼操作概要

操作概要の項目	取得するコンテンツ
操作日時	リクエスト日時
ユーザ名	リクエストしたユーザの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザのメールアドレス
操作内容	名前更新APIでリクエストされました。
結果	名前更新
処理	更新

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2a3-4a80-8300-66877ad64ecd

パラメータ	説明	型	制約	必須	例
id	名前ID	キー値	登録されている名前IDのみ	○	1
share_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○	1234
organization_id	部署ID	キー値	登録されている部署のIDのみ		
family_name	姓	文字列			
first_name	名	文字列			
family_name_kana	姓(カナ)	文字列			
first_name_kana	名(カナ)	文字列			
tel	電話番号	文字列			
extension	内線番号	数値			
fax	FAX	文字列			
email	メールアドレス	文字列			
mobile_tel	携帯電話番号	文字列			
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列			
zip	郵便番号	文字列			
pref_id	都道府県ID	キー値	登録されている都道府県コードのみ		
address	住所	文字列			
url	URL	文字列			
latitude	緯度	浮動小数点数			
longitude	経度	浮動小数点数			
last_source_tel_id	リードソース	キー値	登録されているリードソースIDのみ		
last_source	リードソース情報	文字列			
status	ステータス	キー値	登録されているステータスIDのみ		
open_status	公開ステータス	キー値	登録されている公開ステータスIDのみ		
owner_user_id	名刺所有者ユーザID	キー値	登録されているユーザIDのみ		
owner_user	その他の名刺所有者	文字列			
trade_on	名刺交換日	文字列			
tag_id[]	タグ	キー値(複数)			
note	メモ	文字列			
print	印刷	文字列			
direct_note	直接書きメモ	文字列			
form[<name_id>]		文字列			カスタムテキスト
form[<cam_id>]	カスタム図柄(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
form[<cam_id>]	カスタム図柄(行付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
form[<cam_id>]	カスタム図柄(ラジオボタン)	キー値	カスタム図柄管理で登録されている選択行動の値 選択時に存在する値IDのみ登録される	1	
form[<cam_id>]	カスタム図柄(リストボックス)	キー値	カスタム図柄管理で登録されている選択行動の値 選択時に存在する値IDのみ登録される	2	
form[<cam_id>[]]	カスタム図柄(チェックボックス)	キー値(複数)	カスタム図柄管理で登録されている選択行動の値 選択時に存在する値IDのみ登録される	3	
form[<cam_id>]	カスタム図柄(印刷)	数値	「」を省略して1桁 (0から9までのみ)		-666

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成したタスクID
errors	バリエーション			バリエーションエラーがある場合、そのエラーIDを返す

▼レスポンスサンプル(注釈)

{ id: 1234 }

名刺API 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/business_cards/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	名刺削除APIがリクエストされました。
機能	名刺管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cad-8300-6687ed8fecd

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	名刺ID	キー値	登録されている名刺のIDのみ	○	1234

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	削除した名刺のID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(正常)

{ id: 1234 }

名刺API エラーメッセージ

パラメータ	説明	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
		登録	更新	削除		
id			○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id			○	○	存在しないIDが指定されているとき	名刺は存在しません。
client_id		○	○		値が設定されていないとき	会社IDを指定してください。
client_id		○	○		存在しない会社が指定されているとき	会社IDは不正な値です。
organization_id		○	○		存在しない部署IDが指定されているとき	部署IDは不正な値です。
organization_id			○		名刺に「部署」が設定されている状態で「部署」が所属しない会社に変更しようとしたとき	部署IDは不正な値です。
post	役職	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	役職は255文字以内で入力してください。
family_name	姓	○	○		値が空白のとき	姓を入力してください。
family_name	姓	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	姓は100文字以内で入力してください。
first_name	名	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	名は100文字以内で入力してください。
family_name_kana	姓(カナ)	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	姓(カナ)は100文字以内で入力してください。
first_name_kana	名(カナ)	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	名(カナ)は100文字以内で入力してください。
tel	電話番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	電話番号は100文字以内で入力してください。
extension	内線番号	○	○		値が数値以外のとき	内線番号は数値で入力してください。
extension	内線番号		○		値が整数以外のとき(少数点含む数値)	内線番号は整数で入力してください。
extension	内線番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	内線番号は8文字以内で入力してください。
fax	FAX	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	FAXは100文字以内で入力してください。
email	メールアドレス	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メールアドレスは200文字以内で入力してください。
	メールアドレス	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メールアドレスは255文字以内で入力してください。
tel	携帯電話番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	携帯電話番号は100文字以内で入力してください。
mobile_email	携帯メールアドレス	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	携帯メールアドレスは100文字以内で入力してください。
zip	郵便番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	郵便番号は50文字以内で入力してください。
pref_id	都道府県	○	○		項目以外の値のとき	都道府県コードは不正な値です。
address	住所	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	住所は255文字以内で入力してください。
url	URL	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	URLは255文字以内で入力してください。
latitude	緯度	○	○		値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁	緯度は不正な値です。
longitude	経度	○	○		値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁	経度は不正な値です。
lead_source_kbn_id	リードソース	○	○		存在しないリードソースのとき	リードソースIDは不正な値です。
lead_source	リードソース詳細	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	リードソース詳細は3000文字以内で入力してください。
status	ステータス	○	○		値が空白のとき	ステータスを入力してください。
status	ステータス	○	○		項目以外の値のとき	ステータスは不正な値です。
open_status	公開ステータス	○	○		値が空白のとき	公開ステータスを入力してください。
open_status	公開ステータス	○	○		項目以外の値のとき	公開ステータスは不正な値です。
open_status	公開ステータス	○	○		ログインユーザーの「名称非公開」が無効かつ「非公開（自分のみ）」の場合	公開ステータスを「非公開（自分のみ）」に設定する権限がありません。
owner_user_id	名刺所有者ユーザーID	○	○		存在しないユーザーIDのとき	名刺所有者IDは不正な値です。
owner_user	その他の名刺所有者	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	所有者は255文字以内で入力してください。
trade_on	名刺交換日	○	○		値が日付以外のとき	名刺交換日は不正な値です。
tag_ids[]	タグ	○	○		存在しないタグIDのとき	タグIDは不正な値です。
note	メモ	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メモは3000文字以内で入力してください。
direct_note	手書きメモ	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	手書きメモは3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (テキスト)		○	○		3001文字以上入力	(項目名)は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (テキストエリア)		○	○		3001文字以上入力	(項目名)は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>] (日付)		○	○		存在しない日付の場合	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>] (ラジオボタン)		○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>] (リストボックス)		○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>][] (チェックボックス)		○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)		○	○		値が整数以外のとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>] (数値)		○	○		値の文字数が制限をこえたとき	(項目名)は1桁以下で入力してください。
items[<item_id>] (ファイル添付)		○	○		ファイルアップロード権限設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。
items[<item_id>]		○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：（不正なID カンマ区切り）