

## リードAPI

[illegible]



リードAPI 登録系エンドポイント: インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼ 例外処理

例外処理の項目	登録するエラー内容
例外日時	リストエントID時
ユーザー名	リストエントしたユーザーの名前
メールアドレス	リストエントしたユーザーのメールアドレス
例外内容	リード登録APIでリストエントされました。
備考	リード管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制約	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制約	必須
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社IDのみ	○
organization_id	部署ID	キー値	登録されている会社IDのみ	
post	姓	文字列	255文字以内	
family_name	姓	文字列	100文字以内	○
first_name	名	文字列	100文字以内	
family_name_kana	姓(カナ)	文字列	100文字以内	
first_name_kana	名(カナ)	文字列	100文字以内	
tel	電話番号	文字列	100文字以内	
extension	内線番号	数値	数値のみ 6文字以内	
fax	FAX	文字列	100文字以内	
email	メールアドレス	文字列	200文字以内	
mobile_tel	携帯電話番号	文字列	100文字以内	
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列	100文字以内	
zip	郵便番号	文字列	10文字以内	
pref_id	都道府県コード	キー値	「都道府県」の選択数に存在するIDのみ	
address	住所	文字列	255文字以内	
url	URL	文字列	255文字以内	
lead_status	リードステータス	キー値	「リードステータス」の選択数に存在するIDのみ	
tag_ids[]	タグID	キー値(複数)	「タグ」の選択数に存在するIDのみ ※「タグ」というタグがあった場合、タグそのものの名称ではなく、IDを指定	
latitude	緯度	浮動小数点	数値3桁、小数14桁以内	
longitude	経度	浮動小数点	数値3桁、小数14桁以内	
lead_source_id	リードソースID	キー値	選択数管理の「リード管理-リードソース」に登録しているIDのみ	
lead_source	リードソース詳細	文字列	3000文字以内	
note	メモ	文字列	3000文字以内	
interest_product_type_ids[]	興味商品	キー値(複数)	選択数管理の「リード管理-興味商品」に登録しているIDのみ	
error_mail_flg	メールエラー	真偽値	0 or 1	
error_tel_flg	電話番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_fax_flg	FAX番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_address_flg	住所エラー	真偽値	0 or 1	
not_mail_flg	メールアドレス	真偽値	0 or 1	
not_tel_flg	電話番号	真偽値	0 or 1	
not_fax_flg	FAX電話番号	真偽値	0 or 1	
not_email_flg	CM電話番号	真偽値	0 or 1	
competitor_flg	競合企業	真偽値	0 or 1	
important_customer_flg	重要顧客	真偽値	0 or 1	
url_user_flg	エンドユーザー	真偽値	0 or 1	
store_flg	販売店	真偽値	0 or 1	
customer_id	顧客ID	文字列	255文字以内	
owner_user_id	登録しているユーザーID	文字列	登録しているユーザーIDのみ	
user_ids[]	登録可能なユーザーID	キー値	登録されているユーザーIDのみ	
item<item_id>	カスタム属性(テキストフィールド)	文字列		
item<item_id>	カスタム属性(テキストエリア)	文字列		
item<item_id>	カスタム属性(日付)	文字列	文字列として登録	
item<item_id>	カスタム属性(ラジオボタン)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択数IDのみ 選択数に存在する値のみが登録される	
item<item_id>	カスタム属性(リストボックス)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択数IDのみ 選択数に存在する値のみが登録される	
item<item_id>[]	カスタム属性(チェックボックス)	数値	カスタム属性管理で登録されている選択数IDのみ 選択数に存在する値のみが登録される	
item<item_id>	カスタム属性(数値)	数値	「」を囲めて13桁 (カンマは含めない)	
item<item_id>	カスタム属性(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの順で指定 例) 123282	

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		生成したリードID
errors	バタリス		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼ レスポンスサンプル(注)

[注: 1234]			
-----------	--	--	--

リード総称 重要系キントポイントインタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作概要	
操作概要の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名称
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	リード更新APIがリクエストされました。
備考	リード管理
処理	更新

▼リクエスト後に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○
パラメータ	説明	型	制約	必須
id	リードID	キー値	登録されているリードのIDのみ	○
client_id	クライアントID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○
organization_id	組織ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	
post	投稿	文字列	255文字以内	
family_name	姓	文字列	100文字以内	
first_name	名	文字列	100文字以内	
family_name_kana	姓(カナ)	文字列	100文字以内	
first_name_kana	名(カナ)	文字列	100文字以内	
tel	電話番号	文字列	100文字以内	
extension	内線番号	数値	数値のみ 6桁以内	
fax	FAX	文字列	100文字以内	
email	メールアドレス	文字列	200文字以内	
mobile_tel	携帯電話番号	文字列	100文字以内	
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列	100文字以内	
zip	郵便番号	文字列	50文字以内	
pref_id	都道府県コード	キー値	「都道府県」の選択時に存在するIDのみ	
address	住所	文字列	255文字以内	
url	URL	文字列	255文字以内	
lead_status	リードステータス	キー値	「リードステータス」の選択時に存在するIDのみ	
tag_ids[]	タグID	キー値(配列)	「タグ」の選択時に存在するIDのみ ≠「タグ」の1つ1つタグがあった場合、タグそのものの名称ではなく、IDも指定	
latitude	緯度	浮動小数点	数値3桁、小数4桁以内	
longitude	経度	浮動小数点	数値3桁、小数4桁以内	
lead_source_bin_id	リードソースID	キー値	選択時管理の「リード管理-リードソース」に登録しているIDのみ	
lead_source	リードソース詳細	文字列	3000文字以内	
note	メモ	文字列	3000文字以内	
interest_product_type_ids[]	興味商品	キー値(配列)	選択時管理の「リード管理-興味商品」に登録しているIDのみ	
error_mail_flg	メールエラー	真偽値	0 or 1	
error_tel_flg	電話番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_fax_flg	FAX番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_address_flg	住所エラー	真偽値	0 or 1	
not_mail_flg	メール拒否	真偽値	0 or 1	
not_tel_flg	電話番号拒否	真偽値	0 or 1	
not_fax_flg	FAX拒絶拒否	真偽値	0 or 1	
not_din_flg	DIN拒絶拒否	真偽値	0 or 1	
competitor_flg	競合企業	真偽値	0 or 1	
important_customer_flg	重要顧客	真偽値	0 or 1	
end_user_flg	エンドユーザー	真偽値	0 or 1	
store_flg	販売店	真偽値	0 or 1	
customer_id	顧客ID	文字列	255文字以内	
owner_user_id	営業担当ユーザーID	文字列	登録しているユーザーのIDのみ	
user_ids[]	売却所有権ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	
items[<item_id>]	カスタム属性(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム属性(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム属性(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム属性(ラジオボタン)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム属性(リストボックス)	キー値	カスタム属性管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>[]]	カスタム属性(チェックボックス)	配列	カスタム属性管理で登録されている選択時のIDのみ 選択時に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム属性(数値)	数値	「」も含めた1桁 (カンマや小数点なし)	
items[<item_id>]	カスタム属性(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123456	

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		更新したリードのID
errors	バッチ3		バッチ3のエラーがある場合、そのエラーの登録

▼レスポンスサンプル(正常)

※登録1件に	
{ "id": 1234 }	

リードAPI 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	リード削除APIがリクエストされました。
機能	リード管理
処理	削除

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	リードID	キー値	登録されているリードのIDのみ	○

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		削除したリードのID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

※登録と同じ
{ id: 1234 }

11=KAPITEL 12=KAPITEL 12

[illegible]

※ 内入金額で配分割合中は課税額の数が千の単位と認識になる